



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

NAPOUŠTĚDLO

FUNGICÍDNE NAPÚŠTADLO NA DREVO



PROTI HMYZU
A HUBÁM



HÍLKOVÁ
OCHRANA



ODOLNOSŤ PROTI
POVETERNOSTI

VLASTNOSTI

- Dlhodobá ochrana proti drevokaznému hmyzu, hubám a hnilebom
- Povrchová a hílková impregnácia, prenikajúca do štruktúry dreva
- Rýchloschnúce
- Odpudzuje vodu



POUŽITIE

Tekuté fungicídne napúšťadlo na vodnej báze na napustenie dreva pod vodou riediteľne aj syntetické laky, lazúry, krycie základné a vrchné farby. Napúšťadlo je možné použiť aj pod syntetické a olejové náterové hmoty, vhodné na porchovú úpravu dreva. Obsahuje účinné látky, ktoré chránia drevo pred drevokazným a drevo zafarbujúcim hubám, hnilebom a drevokaznému hmyzu (červotoče, tesáriky, lykožruti) vo vonkajšom prostredí alebo v interiéri, kde je zvýšené nebezpečenstvo napadnutia dreva. Zabezpečuje preventívnu ochranu drevených stavieb, trámov, plotov, okenných rámov, záhradného nábytku, pergol a pod.

Napúšťadlo nie je určené na nátery drevnených materiálov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a na nátery detských hračiek, včielich úľov a skleníkov.

vzduchu nesmie byť vyššia než 75 %. Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec, namáčacia vaňa



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %.

Suchý na dotyk: po 90 minútach

Úplne suchý: po 4 - 6 hodinách

Nížia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva spomaľujú zasychanie. **Biocidný účinok sa prejaví ihneď po zaschnutí.**



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Obsahuje účinné látky: 1,5 g/kg (0,15%) propiconazole; 1 g/kg (0,1%) cypermethrin; 0,5 g/kg (0,05%) 3-ido-2-propynyl butyl-carbamate; 0,5 g/kg (0,05%) tebuconazole.

Obsah nebezpečných látok: 3-butoxypropán-2-ol (CAS: 513166-8) >= 1 <5%. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnuť prúdom čistej vody. Pri požití vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody a nevyvolávať zvracanie.

Pri zasiahnutí pokožky opláchnuť postihnuté miesta čistou vodou a natriet ochranným krémom. V týchto prípadoch, ako aj u alergických osôb a osôb s citlivosťou na pokožku je nutné konzultovať s lekárom.

Používajte biocidné výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

UN číslo: 3082, Trieda nebezpečnosti 9, Obalová skupina III, LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, J.N

H410 Veľmi toxicík pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P391** Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje propiconazol (ISO), 1,2benzisotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-isotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-isotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6]

(3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť suché, hladké, čisté, zbavené vosku, mastnôt, nečistôt a všetkých náterov (aplikujeme výhradne na neošetrované drevo alebo zbavené všetkých predchádzajúcich vrstiev náterov!). Nanášajte na suché, opracované alebo surové drevo zbavené kôry a lyka. Z povrchu dreva musí byť odstranená živica - vymýti vhodným rozpúšťadlom, drevo musí byť vybrúsené brúsnym papierom č. 80 - 100. Tmavšie (šedé) miesta dreva musia byť pri použití napúšťadla pod bezfarebné alebo lazúrovacie laky odstranené vybrúsením až na čisté drevo. V takomto prípade sa musí vybrúsiť najmä drevo, ktoré bolo dlhšiu dobu vystavené poveternostným vplyvom a po vybrúsení nebolo natreť. Vlhkosť dreva môže byť najviac 12 %.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne pretrepte. Nanášajte neriedené v dvoch vrstvách štetcom, pri namáčaní stačí v jednej vrstve. Nanášanie striekaním je zakázané a napúštaný povrch dreva nesmie byť brúsený. Po úplnom zaschnutí je potrebné na ošetrovaný povrch aplikovať vrchný náter, priesvitnú lazúru alebo bezfarebný lak. Temperatúra podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 15 °C. Relatívna vlhkosť

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,5 L; 2 L

Farebné odtiene: bezfarebný

Konečný vzhľad: bez zmeny

Výdatnosť: 80 – 120 ml/m² v závislosti na druhu, štruktúre a hustote dreva.

Doba spotreby: 2,5 roka



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,0 g.cm³

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 2% obj.

Obsah organických rozpúšťadiel: 0,01 – 0,02 kg/kg produktu



INFOLINKA SK: 0800 700 001

www.balakryl.sk



Obsah VOC: A/h, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **30 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: **O 08 01 12** Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté:** **O 15 01 06** Zmiešané obaly.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale**.

Chráňte pred mrazom!



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskôrších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 2/2017